

Rolluik van motor vervangen

Deze stappen zijn toepasbaar voor motoren met bediening via wandschakelaar of afstandsbediening.

ZORG ERVOOR DAT HET PRODUCT OPGEROLD IS.

INDIEN NIET MOGELIJK WEES EXTRA VOORZICHTIG MET HET VERVANGEN VAN DE MOTOR OM SCHADE TE VOORKOMEN.

Indien u de motor zelf ook eruit gehaald heeft kunt u de nieuwe motor ook weer op dezelfde manier terugplaatsen. Anders kunt u de stappenplan hieronder volgen.

Stap 1: Haal het product waar de motor van vervangen dient te worden los van het stroom, is het product bedient met een afstandsbediening haal dan de stekker los van de motorkabel.

Wordt uw product bedient met wandschakelaar dient u de motorkabel van de wandschakelaar los te halen (dit doet u op dezelfde manier als tijdens het monteren hiervan)

Stap 2: Zodra u de elektra binnen los heeft gemaakt kunt u daarna het rolluik van de muur demonteren.

Stap 3: U kunt hierna de geleiders van het rolluik loshalen, INDIEN HET PANTSER OMLAAG ZIT LAAT DEZE ZITTEN. WEES NOGMAALS VOORZICHTIG MET HET VERVANGEN VAN DE MOTOR.

Stap 4: Kijk aan welke kant van het rolluik de motorkabel eruit komt, indien u dit niet meer weet kijk dan naar de gevel aan welke kant de gat naar binnen gaat zit. Haal daarna aan de kant waar de motorkabel zit de zijkap los. Deze zit met popnagels bevestigd dus dient u deze door te boren. Let op niet het gat van de popnagels groter te maken hiermee.

Stap 5: als de popnagels los zijn en de zijkap verwijderd is kunt u de nieuwe buismotor in de buis schuiven, zorg er daarna voor dat de motorkabel weer op dezelfde manier terugkomt als de oude.

Stap 6: u kunt hierna de zijkap weer bevestigen aan de rolluik met popnagels (zorg ervoor dat u wel de benodigde materiaal en gereedschap heeft) zodra u dit gedaan heeft kunt u de geleiders weer op uw rolluik plaatsen en de motorkabel door de geleiders halen (indien u deze door de geleiders had gedaan tijdens montage)

Stap 7: Monteur uw rolluik weer terug en lees daarna de motor opnieuw in, controleer ook of de draairichting goed is.

Indien u alle stappen gevolgd heeft kunt u nu weer gebruik maken van uw product.